



食用ポテトハーベスター

mini SS-2



mini SS-1 が進化した！
一回り大きく、小芋タンクがついて登場！

小さな体で装備は充実！

油圧モーター

製品、小芋の排出に油圧モーターを採用しました。パワー、使い勝手も向上しています。排出高さも SS-1 のロングタンクとほぼ同等です。




SS-2 の最大の特徴は小芋タンクが装着されたことです。小芋の処理時間を飛躍的に短縮できます。



メイン、小芋両タンク内のコンベアはシートコンベアを採用しました。軽量化に一役買っています。


掘取部

第1コンベアヒレロット、3ポイント刃により土のあがり呑み込みがよくスムーズです。



電磁弁（オプション装備）

電磁弁により外部油圧が1系統で可能です。※戻り配管に圧力が発生する場合、直接トラクタのタンクに戻すよう、トラクタの戻り配管に改造が必要になります。（お客様手配）



選別コンベア / 選別ローラー

選別スペースは右側2名、左側1名となっているため、3名で選別を行うことができます。また、小芋の選別は4連選別ローラーで行われ、小芋タンクに収納されます。





サイドコンベア

ブラシ型のコンベアで芋を保護し、ブラシの隙間から大量の土砂を排出します。



ピックアップ / スナッピングローラー

茎葉のほとんどを機外へ排出するので選別の邪魔になりません。※圃場条件等により異なります。



シュート（オプション装備）

落差を最小にし芋の傷・打撲を軽減します。



公道走行対応部品

テールランプと低速車マークが標準装備になりました。



mini SS-2 諸元表

型式	全長	全幅	全高	重量	製品タンク 排出高さ	処理能力	容量		適応トラクタ	操作
SS-2	2,507mm	2,220mm	2,560mm	960kg	2,630mm	3~6(a/1h)	製品タンク 0.8 m ³	小芋タンク 0.2 m ³	73.5~95.6kw (100~130ps)	手動4連コントロールバルブ付属 (外部油圧1連必要)

※本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

オプション：電磁弁（外部油圧1連必要）



<http://www.sanei-ind.co.jp/>



ブログ「サンベアーのお仕事日記」開設中 <http://sanbear.blog53.fc2.com/>

本社
北海道斜里郡斜里町光陽町 44 番地 17
TEL(0152)23-2173(代) FAX(0152)23-4133

小清水営業所／斜里郡小清水町元町 1 丁目 35 番 24 号 TEL (0152)62-2564 FAX (0152)62-2564
帯広営業所／河西郡芽室町東芽室基線 7 番地 TEL (0155)62-0037 FAX (0155)62-1314
美幌営業所／網走郡美幌町字三橋南 12 番地 2 TEL (0152)73-5234 FAX (0152)73-5234