

土ふるい機 KT-Ⅲ




※肥料ミキシング装置、土塊排出コンベア、
延長排出コンベア装着機

頑固な土砂も強力な粉砕力と攪拌機能で能率アップ！
用途に合わせたオプション装備で最適な作業効率を応援します。

ふるい作業の効率を極めた、選りすぐりの機能を集約 作業用途に合わせたオプション装置で機能を拡張し最適な作業ができます。

標準装備

■チェーンタイプ粉碎機能を装備①・②



落ち口に装備されているサンエイ独自のチェーンタイプ粉碎機能が頑固な土砂も簡単に粉碎し、ふるい効率が飛躍的に向上します。粉碎装置の下部にはスリックを使用しているので内部の清掃がとても簡単に行えます。

■最適なふるい結果を出す、ふるいドラムの採用③



ふるいドラムは□8.7mm に標準設定してあります。用途に合わせてふるいドラムに簡単に交換できるので色々な用途に使用できます。

(オプション設定)



■目詰まり防止のパワークリーナーとブラシ装着

効率の良いふるい作業ができるようにふるい目をパワークリーナーで、内側に付着した土砂はブラシで、常にクリーニングします。パワークリーナーは叩きの強さを調整できる機構を備えています。



■チェーン駆動タイプのコンベア装置⑥



チェーン駆動タイプのコンベア装置により、ドラム内に適量の土砂を搬入するため、高いふるい効率を導きます。

■フォークリフト差込口④

トラクタの3点リンクに取り付けて簡単に移動ができます。フォークリフトでも移動ができるようにフォークの差込口を装置の前後に設置しました。

■ワイドホッパーの採用⑤

フロントローダー、ショベルローダー等で土砂を簡単に入れることができるワイドホッパーの採用により、ますます作業が楽になります。※ホッパーサイズ 900mm×2,920mm×290mm




※土塊排出コンベア装着機

オプション装置

■ロングサイズの排出コンベア

排出高さが 1,300mm と高く設定でき、作業性を高めます。移動時には折りたためるため、スペースを取りません。※標準は 800mm



■肥料ミキシング装置

ふるい後の土砂にまんべんなく肥料を配合、攪拌するので床土作りの一貫した省力化がはかれます。コンベア先端の攪拌ツメとセットです。

※土砂状況により、肥料配合の割合が変化しますので、十分ご確認ください。

■モーター駆動装置

AC200V、2.2kw のモーター駆動装置を取り付けできます。

■土塊排出コンベア⑦

より高い省力化をサポートする、効率の良い一貫したふるい作業をトータルで応援します。

KT-III諸元表

全長	全幅	全高	重量※ ₁	ホッパー容量	装着方法	駆動方式※ ₂	ふるい方式
3,425mm	1,410mm	2,095mm	475kg	0.9 m ³	直装	P.T.O/AC200V 2.2kw	ロータリー方式
標準ふるい目サイズ※ ₃	ふるいドラム寸法		ふるいドラム回転数※ ₄	搬入コンベア速度※ ₄	搬出コンベア速度※ ₄	土塊排出コンベア速度※ ₄	
□8.7mm	590mm×980mm		26r.p.m	0.3m/s	1.1m/s	0.9m/s	
作業能率※ ₅				※ ₁ 標準仕様の本体重量です。 ※ ₂ モーター駆動のオプション装備です。 ※ ₃ ふるい目はオプション設定により任意に設定できます。 ※ ₄ P.T.O 入力 300rpm 時の数値です。 ※ ₅ 作業員 3 名での標準作業能率です。作業及び土砂の状況により変化します。 ※本仕様並びに装備は、予告なく変更になる場合がございます。			
約 6t/h (ビートポット換算約 100 冊)							



<http://www.sanei-ind.co.jp/>

ブログ「サンベアーのお仕事日記」開設中 <http://sanbear.blog53.fc2.com/>

本社
北海道斜里郡斜里町光陽町 44 番地 17
TEL(0152)23-2173(代) FAX(0152)23-4133

小清水営業所／斜里郡小清水町元町 1 丁目 35 番 24 号 TEL (0152)62-2564 FAX (0152)62-2564
帯広営業所／河西部芽室町東芽室基線 7 番地 TEL (0155)62-0037 FAX (0155)62-1314
美幌営業所／網走郡美幌町字三橋南 12 番地 2 TEL (0152)73-5234 FAX (0152)73-5234