

60俵タンクモデル・発電機標準装備

4畹のタンクが
約5分で供給可能

排出コンベアの上下は油圧シリンダー
左右は手で動かせるため
女性でも軽々と操作可能

コントロールスイッチは軽い操作のレバー式で
手元に設置してあるため迷うことなく操作が可能

点検・清掃に便利な梯子を外側に
足掛けを内側に標準装備

タンクと
コンベアの上下は
油圧コントロール
レバーで操作

積み降ろしが
楽にできる
引き出し式発電機台装備

小容量40俵タイプ STL-2

大容量120俵タイプ STL-4

※ご用意可能です(受注生産・納期約120日)

- ◎発電機標準装備でトラックに制限なし
- ◎積み降ろしはフォークリフトを使用
- ◎フレーム枠を4方向とも鉄板でガードしているため作業が安全
- ◎手元のレバースイッチで簡単操作
- ◎肥料分配機と一緒に積載が可能

◎4トン車にジャストフィット!

YouTubeで動画公開中!



主要諸元表

型式	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	タンク部高さ(mm)	重量(kg)	タンク容量	作業能率	コンベア幅(mm)	使用発電機
STL-2	1,980	2,370 (2,100)※1	2,120	1,530	934	約2,340kg(約40俵)	4畹標準タンクで 約5分	350	2.8kVA・AC100V (標準装備)
STL-3	2,975				1,200	約4,200kg(約60俵)			
STL-4	4,500			1,730	1,500	約7,200kg(約120俵)			

※本仕様ならびに装備は予告なく変更する事があります。あらかじめご了承ください。

※1) 幅は積載になる部分の幅です。